


Abstützböcke – zum Absetzen von Fahrzeugen



Leicht verfahrbar mit Lenkrollen.
Hohe Standsicherheit durch große Aufstandflächen



Feinjustierung über Spindel



Feder zur leichten Höhenverstellung



Dreieckrohr – stabil und leicht
(Schutzrechte angemeldet)

Modell	LS 08		MS 08		HS 08			
	LS 08	LS 08 SV mit Spindel	MS 08 LR	MS 08 LRSV mit Spindel	HS 08 LR	HS 08 LRFV mit Feder	HS 08 LRSV mit Spindel	HS 08 LRFVSV mit Spindel/Feder
Artikel-Nr.								
Tragfähigkeit (t)	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Höhe (mm)	535 - 790	625 - 930	790 - 1270	880 - 1410	1260 - 1990	1260 - 1990	1350 - 2130	1350 - 2130
Arretierungsabstand (mm)	50	50	70	70	65	65	65	65
Gewicht (kg)	20	24	30	34	40	43	44	47
Feder (FV)						●		●
Spindel (SV)		●		●			●	●
Lenkrollen (LR)			●	●	●	●	●	●

● Standard

Finkbeiner®

Walter Finkbeiner GmbH
Alte Poststrasse 9-11 • 72250 Freudstadt • Germany
Fon +49 (0) 7441-40 31 • Fax +49 (0) 7441-87778
info@finkbeiner.eu • www.finkbeiner.eu

