

Lumolux S3E/HE

Schutzart	IP67
Baureihe	30 x 32 mm
Länge	1240 mm - 1540 mm
Schutzrohr	PC = Polycarbonat
Leistung	21 W - 28 W
Spannung	230 V

MERKMALE / VORTEIL

- Beliebte Hebebühnenleuchte - bewährtes Konzept
- M12-Stecker
- Einfache Montage
- Schlanke Bauform - platzsparender Einbau!
- Ideal für den Einsatz an Hebebühnen
- Befestigung über Endkappen - keine zusätzlichen Schellen oder Klemmen notwendig!
- Elektronisches Vorschaltgerät



TECHMALUX-Leuchten sind unter Beachtung der europäischen Normen entwickelt und gefertigt.



Lumolux S3E/HE



TYPE	SCHUTZROHR	ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	ABMESSUNG / MM	VORSCHALTGERÄT / ANSCHLUSSPANNUNG
Lumolux S3E/HE 228	PC	591-140-002	28 W	30x32x1540	230 V / 50-60 Hz, EVG (eingebaut)
Lumolux S3E/HE 221	PC	591-142-002	21 W	30x32x1240	230 V / 50-60 Hz, EVG (eingebaut)

ZEICHNUNG

